

MULTIMETRO DIGITAL

Fluk 15B plus auto rango Ac/ Dc

Descripción:

El mutímetro digital Fluke 15B+ son herramientas compactas y fáciles de usar que brindan seguridad y mediciones confiables

Especificaciones de presición:

La precisión se especifica durante 1 año después de la calibración, a temperaturas de funcionamiento de 18 °C a 28°C, humedad relativa de 0% a 75%.

Las especificaciones de precisión toman la forma de: $\pm$ (% de lectura + el número de dígitos menos significativos)



Especificaciones Generales:

- Voltaje máximo entre cualquier terminal y tierra: 1000V
- Pantalla LCD: 400 conteos, actualizaciones 3/ seg
- Tipo de batería: 2 AA, NEDA 15A IEC LR6
- Duración de la batería: 500 horas mínimo (50 horas en modo Test LED sin carga.
Las horas con carga dependen en el tipo de LED BAJO PRUEBA)
- Temperatura: En funcionamiento: 0° °C a 40°°C; Almacenamiento: -30° °C a 60°°C
- Humedad relativa: Humedad de funcionamiento: 90% HR de 10 °C a 30 °C;
75% HR de 30 °C a 40 °C; sin condensación: (<10 °C)
- Humedad de funcionamiento, rango de 40M: 80 % RH a 10°C; 70 % RH a 30 °C a 40 °C
- Altitud: en funcionamiento: 2000m; almacenamiento: 12.000m
- Coeficiente de temperatura: 0,1 X (precisión especificada) /° C (<18 °C o >28 °C)
- Fusible de protección para entradas de corriente: fusible rápido de 440 mA, 1000V, solo pieza especificada por Fluke. Fusible rápido de 11 A, 1000 V, especificado por Fluke
- Tamaño (HxWxL): 183 mm x 91 mm x 49.5 mm
- Peso: 455g
- Clasificación del IP: IP40
- Seguridad: IEC 61010-1, IEC61010-2-030 CAT II 600V, CAT II 1000V, GRADO DE CONTAMINACIÓN 2
- Entorno electromagnético: IEC 61326-1: Portable
- Compatibilidad electromagnética: solo se aplica al uso en Corea



Function	Overload Protection	Input Impedance (Nominal)	Common Mode Rejection Ratio	Normal Mode Rejection Ratio
AC volts	1000 V ¹	>10 M Ω , <100 pF	>60 dB at dc, 50 Hz or 60 Hz	—
AC millivolts	400 mV	>1 M Ω , <100 pF	>80 dB at 50 Hz or 60 Hz	—
DC volts	1000 V ¹	>10 M Ω , <100 pF	>100 dB at dc, 50 Hz or 60 Hz	>60 dB at 50 Hz or 60 Hz
DC millivolts	400 mV	>1 M Ω , <100 pF	>80 dB at 50 Hz or 60 Hz	—