

CONVERTIDOR SERIAL Rs232 Rs422 Rs485

A ETHERNET Usr-n510 RED

ESPECIFICACIONES:

- 1.- Los servidores de dispositivos Ethernet de 1 puerto USR-N510 pueden realizar una transmisión transparente bidireccional entre RS232/ RS485/ RS422 y la red.
- 2.- Servidores de dispositivos Ethernet RS-232/ 422/ 485 de 1 puerto.
- 3.- La fuente de alimentación acepta un amplio rango de entrada de voltaje CC 5-36V.
- 4.- Admite servidor/ cliente TCP, servidor/ cliente UDP, cliente https, COM virtual.
- 5.- Admite Modbus RTU a Modbus TCP.
- 6.- Admite control de flujo CTS/ RTS, XON/ XOFF.
- 7.- Admite 1 puerto serie RS-232, RS-485/ 422 3IN1 a 1 interfaz Ethernet autoadaptable 10/100Base-T(X).
- 8.- Configuración a través de la página del servidor web, comandos AT y la utilidad de Windows.
- 9.- **Más protección:** el dispositivo tiene protección de alto nivel en la fuente de alimentación, el puerto serie y el puerto Ethernet. USR-N510 se basa en un procesador ARM y está integrado internamente con el protocolo TCP/IP. El usuario puede realizar fácilmente la conexión en red de dispositivos integrados.

CARACTERÍSTICAS:

- Ethernet 10/100 Mbps, el apoyo Auto-MDI/MDIX
- Apoyo servidor TCP Server, cliente TCP, UDP, httpd, clientes, modos de trabajo
- Proporcionar PC Socket TCP/IP programación, ejemplos: VB, Android, iOS, etc.
- Apoyo actualizar el Firmware a través de la red
- Serial trabajo como RS232/ RS422/ RS485, DB9 hembra, proporcionar RS485/ RS422 converter

